

Bestandesbegründung		Bearbeiter: _____		Datum: _____			
		Name _____		Unterschrift _____			
Unternehmen:		Name		Arbeitsbereich: Pflanzung/Saat			
Adresse:		Betriebsart:		Tätigkeit:			
Telefon:				<input type="checkbox"/> Ersterstellung <input type="checkbox"/> Revision/Kontrolle der Wirksamkeit			
Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
1	<i>Bewegte Maschinenteile bei der motormanuellen Pflanzung</i> • Bohrwerkzeug des Pflanzlochbohrers ist Einzugs- und Fangstelle	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabstände einhalten • Besonders auf Fuß- und Beinbereich achten • Sicherheitsschuhe tragen • Anliegender Kleidung tragen 					
2	<i>Bewegte Maschinenteile bei der motormanuellen Pflanzung</i> • Quetsch-, Scher-, Stoß-, Schneide-, Einzugs- und Fangstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabstände einhalten • Gefahrenstellen an der Maschine durch Schutzeinrichtungen sichern 					
3	<i>Bewegte Pflanzvorrichtung an Mobilbagger</i> • Quetsch-, Scher-, Stossstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabstände einhalten • Notwendige PSA tragen • Mit unmissverständlichen Signalen und Zeichen Verständigung sicherstellen • Ggf. Funkgeräte einsetzen 					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
4	<i>Transport, Betrieb und Wartung von Werkzeugen und Maschinen</i> • Scheiden und Kanten von bspw. Pflanzhauen, Messern, Pflanzlochbohrer, Pflanzmaschine, Bagger	<ul style="list-style-type: none"> • PSA tragen (z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe) • Scheiden und Kanten, wo möglich, beim Transport abdecken • Beim schärfen Schutzhandschuhe tragen 					
5	<i>An- und Abkoppeln von Anbaugeräten</i> • Zwischen Fahrzeug und Anbaugerät geraten • Umsturzgefahr	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignete Kupplungen einsetzen (z.B. Schnellkupplung) • Für ausreichende Fahrersicht sorgen • Kippsicherheit beachten • Sicherheitsabstände einhalten • Betriebszustand der Fahrzeuge regelmäßig prüfen 					
6	<i>Baggerarm bewegen</i> • Schwenkbereich Baggerarm und Pflanzwerkzeug	<ul style="list-style-type: none"> • Für ausreichend Fahrersicherheit sorgen • Kippsicherheit beachten • Sicherheitsabstände einhalten • Betriebszustand der Fahrzeuge regelmäßig prüfen • Verständigung zwischen Baggerfahrer und Pflanzler mit Funk sicherstellen • Klare Verhaltensregeln vereinbaren • Aufgaben und tätigkeiten der Beteiligten absprechen 					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefährbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
7	<i>Pflanzloch vorbereiten</i> • Mangelhaft befestigte Werkzeuge, schadhafte Stiele etc.	• Werkzeuge auf sicheren Sitz kontrollieren, ggf. neu einstellen • Stiele regelmäßig auf Schäden untersuchen					
8	<i>Fahren und Arbeiten mit Pflanzmaschinen</i> • Kippende, pendelnde Teile	• Maschinen nur mit vom Hersteller vorgesehenen Schutzvorrichtungen betrieben • Sicherheitsabstände einhalten • Schwerpunktage der Maschine beachten • Verhindern, dass sich Teile unkontrolliert bewegen können					
9	<i>Mit Bagger arbeiten</i> • Bewegte Teile • Umstürzen des Baggers	• Schwerpunktage des Baggers beachten • Unkontrollierte Bewegung verhindern					
10	<i>Besteigen und Entsteigen von Fahrzeugen und Maschinen</i> • ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten, Stürzen	• Nur vorgesehene Aufstiege und Handgriffe benutzen • Festes Schuhwerk tragen • nicht abspringen, rückwärts absteigen • Beschädigte Aufstiege und Handgriffe sachgerecht instand setzen • Aufstiege, Tritte, Handgriffe regelmäßig reinigen, ggf. von Eis und Schnee befreien					

Lfd. Nr.	Tätigkeit, Gefährdung, gefahrbringende Bedingung	Maßnahmen	Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am	Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am	Risiko	Handlungsbedarf	
						Ja	Nein
11	<i>Einsatz von Bagger</i> • Unter Spannung stehende Freileitung treffen	<ul style="list-style-type: none"> • Gelände auf unter Spannung stehende Freileitungen überprüfen • Ggf. Abschalten durch das Versorgungsunternehmen • Bei Stromübertritt im Schadensfall <ul style="list-style-type: none"> ○ Abstand vom Gerät halten ○ Maschinist darf Führerstand nicht verlassen, bis Stromleitung freigeschaltet ist 					
12	<i>Startdüngung ausbringen</i> • Gesundheitsgefährdende Stoffe	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsanweisung bzw. Sicherheitsdatenblatt beachten • Beschäftigte speziell unterweisen • Hand- und ggf. Augen- und Atemschutz tragen • Nicht in Auge wischen, nicht reiben • Wasser bereithalten 					
13	<i>Manuelle Pflanzung</i> • Einseitige und schwere dynamische Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Pflanztakt auf Trainingsituation einstellen • Pausengestaltung entsprechend einrichten • Job-Rotation 					

Wiederholte Kontrolle der Maßnahmen

Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Lfd. Nr.	Datum	wirksam	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Bemerkungen:

Unterschrift: